

REGLEMENT KARTCLUB EEFDE KLASSEMENT ROOKIE

Nr.2025-V1.

CHASSIS

Buisdiameter : 28mm x 2mm Wielbasis : minimaal 890mm, maximaal 950mm

FUSEE

Verstelbare fusees zijn toegestaan.

ACHTERAS

Diameter: 25mm, massief, magnetisch materiaal en uit één geheel bestaand. Diameter: 30mm, minimale wanddikte: 4.9mm. Lengte maximaal 1000mm.

REMMEN Mechanisch of hydraulisch, uitsluitend werkend op achteras. Extra remkabel verplicht (minimaal 2mm dik). Maximaal één remklauw. Voorwielremmen zijn niet toegestaan.

VELGEN

Voorvelg :maximale breedte 115mm

Achtervelg :maximale breedte 150mm

Voorwielklossen zijn niet toegestaan.

BANDEN

Slicks : vrij maar wel voor en achter zelfde merk en type

Voor: 10x4.00-5 Achter:11x5.00-5

Regenbanden zijn niet toegestaan.

ACHTERBUMPER

De CIK-FIA goedgekeurde kunststof achterbumpers zijn verplicht. De achterwielen mogen niet smaller staan dan de achterbumper breed is, uitgezonderd indien het een regenrace is, dit ter beoordeling aan de WL.

VOORBUMPER

De CIK-FIA goedgekeurde kunststof voorbumpers zijn toegestaan.

SIDEPODS

De CIK-FIA goedgekeurde kunststof sidepods zijn toegestaan. Een side-pod mag aan de zijkant van de kart maximaal 5cm buiten het achterwiel uitsteken, mits de toegestane maximale breedte van de kart (= 120cm) niet overschreden wordt.

MOTOR AFSCHERMKAP

Motor afschermkap is verplicht. Materiaal: Kunststof of aluminium.

Kettingbescherming

Een kettingbeschermer is verplicht en moet het voortandwiel van de motor en het tandwiel op de achteras effectief afdekken, dit ter beoordeling van de Technische Commissie.

LEEFTIJD

Vanaf de 6^e t/m 10^e jaar. Jonger of ouder dispensatie aanvragen bij bestuur in overleg met jeugd trainer/opleiding.

STARTNUMMERS

Startnummers zijn verplicht.

TRANSPONDER

In deze klasse wordt er niet gereden met transponder.

MOTOR

Max GX160 of akkoord technische commissie. Alleen 4takt toegestaan.

GELUID Het geluid van de kart mag niet meer zijn dan een piek van max. 89 Db.

BRANDSTOF. Voorgeschreven brandstof is Euro 98